

Số: ~~7797~~/BM-HCQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2025

V/v: Mời chào giá vật liệu, dụng cụ
phục vụ công tác sửa chữa (Gói 1)

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị/Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Bạch Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá: Cung cấp vật liệu, dụng cụ phục vụ công tác sửa chữa với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bạch Mai.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách sau:
 - Nhận trực tiếp tại Bộ phận Văn thư - Văn phòng Bệnh viện. Địa chỉ: Số 78, đường Giải Phóng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.
 - Nhận qua email: vanphongbvbm.vt@bachmai.edu.vn
 - Nhận qua fax: 024.38691607
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 20/11/2025 đến trước 17h00 ngày 25/11/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu **90 ngày**, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật của các hàng hóa. Chi tiết như Phụ lục 1 đính kèm.
- Quy cách hồ sơ báo giá: Báo giá theo Mẫu tại Phụ lục 01 đính kèm.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bạch Mai, Số 78, đường Giải Phóng, Phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.
- Các yêu cầu khác:
 - Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
 - Đơn vị cung cấp báo giá phải chào đầy đủ ký, mã hiệu, tên thương mại (nếu có), hãng sản xuất, xuất xứ, thông số kỹ thuật của hàng hóa.
 - Báo giá được ký, đóng dấu người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.

KT. GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Giáp

[Handwritten marks]

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 7797 /BM-HCQT ngày 20 /11/2025)

Stt	Danh mục hàng hóa	Mã ký hiệu	Xuất xứ	Hãng sản xuất	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng đề xuất
1	Bánh xe Globe mặt bích (2 bánh cố định, 2 bánh quay có phanh)	TC-150S-619	Trung Quốc	Globe	Chất liệu bánh: Cao su cốt thép - Độ dày thép: Khung càng: 3,0 mm. Mặt đế: 4,0 mm - Tải trọng: 150kg	Bộ	80
2	Bánh xe cọc Supo Ø125 (loại cả 4 bánh đều quay, trong đó 2 bánh có phanh)	3Z-125M-TPR	Trung Quốc	Supo	- Chất liệu bánh: Cao su êm Độ dày thép, khung càng: 2,5 mm Tải trọng: 110kg Có đai và ốp chống bụi cho cả cổ xoay và bánh xe	Bộ	100
3	Bánh xe trượt treo 8 bánh đế inox	HMR 1008SS	Trung Quốc	Hammered	- Chất liệu inox SUS 304, độ dày 30-40 mm, tải trọng 80kg	Bộ	100
4	Khóa cửa nhựa	9235	Trung Quốc	GOLKING	Khóa tay gạt màu trắng, chất liệu kim loại	Bộ	240
5	Khóa đơn điểm mở ra ngoài	KDKLT2DC	Trung Quốc	Kinlong	Màu đen, vật liệu hợp kim nhôm; kích thước bản dày cánh ≥ 45 mm, bản rộng cánh ≥ 49 mm	Bộ	140
6	Khóa đơn điểm mở vào trong	KDKLT2DC	Trung Quốc	Kinlong	Màu đen, vật liệu hợp kim nhôm; kích thước bản dày cánh ≥ 45 mm, bản rộng cánh ≥ 49 mm	Bộ	80
7	Bản lề 3D	GQ10560L2B	Trung Quốc	Golking	Chất liệu hợp kim nhôm, Chịu tải 80 kg, kích thước 100 mm	Cái	300
8	Lõi khóa đơn điểm mở ra ngoài	KDKLT2DC	Trung Quốc	Kinlong	Chất liệu hợp kim nhôm;	Cái	150
9	Lõi khóa đơn điểm mở vào trong	KDKLT2DC	Trung Quốc	Kinlong	Chất liệu hợp kim nhôm;	Cái	100

Stt	Danh mục hàng hóa	Mã ký hiệu	Xuất xứ	Hãng sản xuất	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng đề xuất
10	Lõi khóa cửa	9235	Trung Quốc	GOLKING	Chất liệu hợp kim nhôm	Cái	250
11	Keo dán đa năng		Việt Nam	Apollo Bond	Keo dán đa năng, sử dụng cho nhiều loại vật liệu khác nhau như gỗ, kim loại, nhựa, đá, gạch, thủy tinh...	Tuýp	100
12	Keo Silicone màu trong suốt	A300 CLEAR	Việt Nam	Apollo	Keo silicon apollo có khả năng khô nhanh, kết dính mạnh, độ đàn hồi cao, không bị bào mòn, tuổi thọ tối thiểu trên 20 năm với khả năng chịu được điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt (-540C – 2300C)	Tuýp	100
13	Keo Silicone màu trắng	A300 WHITE	Việt Nam	Apollo		Tuýp	100
14	Keo Silicone màu xám	A500 GRAY	Việt Nam	Apollo		Tuýp	100

Lưu ý: Nhà thầu báo giá phải bao gồm tất cả thuế, phí có liên quan.